MŰSZAKI ADATOK:

Modell		RVS	RVS8
Energiafelhasználás		A	8
Normál hőmérsékleti állapot	Fűtési teljesítmény	kW	7,8
	Melegvíz teljesítmény	L/H	149
	Teljesítményfelvétel	kW	1,7
	COP	W/W	4,58
Alacsony hőmérsékleti állapot	Fűtési teljesítmény	kW	7
	Melegvíz teljesítmény	L/H	118
	Teljesítményfelvétel	kW	1,7
	COP	W/W	4,1
Rendkívül alacsony hőmérsékleti állapot	Fűtési teljesítmény	kW	6,5
	Melegvíz teljesítmény	L/H	109
	Teljesítményfelvétel	kW	1,71
	COP	W/W	3,8
Energiaellátás	V / Ph / Hz		230–240V / 1Ph / 50/60Hz
Fűtési típus			Közvetlen
Névleges kimenő vízhőmérséklet		°C	45
Maximális kimenő vízhőmérséklet		°C	90
Munkakörnyezeti hőmérséklet		°C	(-)25-43
Kompresszor	Típus		Panasonic
Keringető vízszivattyú	Márka		Yuanbaobao (DC)
	Teljesítmény	kW	0,05
Leolvasztás típusa			Bypass
Vízcsatlakozó csőméret		mm	DN20
Vízoldali hőcserélő	Típus		Tube-Tube type
Levegő oldali hőcserélő	Típus		Nagy hatásfokú alumínium bordába ágyazott (préselt) rézcső
Hűtőközeg	Típus		R744/CO_2
Töltetmennyiség		kg	1,2
Vezérlő	Márka		CAREL (Italy)
Méretek	Szélesség	mm	910
	Mélység	mm	460
	Magasság	mm	1000
A készülék zajszintje		dB(A)	42
Nettó súly		kg	140
Inverter			DC

Megjegyzés:
1. Standard hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 20 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 15 °C, kimeneti 55 °C
2. Alacsony hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
3. Rendkívül-alacsony hőmérsékleti állapot: környezeti hőmérséklet -7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C

MODELL: RVS8 • 8 kW